



Серия
напольных витрин
GC95 (Palm 2)

цветовое решение
gray&steel



- ▼ Максимальная обзорность выкладки продуктов
- ▼ Кубический дизайн, как основная тенденция в оформлении торгового пространства
- ▼ Только энергосберегающие технологии


Салютма®




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Длина с боковинами, мм	Длина без боковин, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м ²	Полезный объем, м ³	Рабочая температура, °С
	→ I мм	→ мм			
0,94	1020	940	0,6	0,09	0...+7 / +2...+6 / -5...+5
1,2	1180	1100	0,7	0,11	
1,5	1480	1400	0,9	0,13	
1,8	1780	1700	1,09	0,16	
2,0	1955	1875	1,2	0,18	
0,94	1020	940	0,56	0,08	до -18
1,2	1180	1100	0,66	0,1	
1,5	1480	1400	0,84	0,13	
1,8	1780	1700	1,03	0,15	
2,0	1955	1875	1,14	0,17	
Внешний угол 90° (динамика)	1550	-	0,7	0,11	0...+7
Внутренний угол 90° (динамика)	1860	-	0,7	0,11	
0,94 (динамика)	1020	940	0,71	0,11	0...+7 / +2...+6 / -5...+5
1,2(динамика)	1180	1100	0,84	0,13	
1,5 (динамика)	1480	1400	1,06	0,16	
1,8 (динамика)	1780	1700	1,29	0,19	
2,0 (динамика)	1955	1875	1,43	0,21	
0,94/1,2/1,5/1,8/2,0 нейтральная	1020/1180/1480/1780/1955	940/1100/1400/1700/1875	0,71/0,84/ 1,06/1,29/ 1,43	-	-
Нейтральный прилавок П-1	900	-	-	-	-
Угловой прилавок У-1 (внешний), У-2(внутренний)	1405	-	-	-	-


СТАТИЧЕСКАЯ




ВЕНТИЛИРУЕМАЯ (ДИНАМИКА)




НЕЙТРАЛЬНАЯ




НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ



СТАТИЧЕСКАЯ ОТКРЫТАЯ



НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРИЛAVOK



ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ



Климатический класс оборудования: 3

Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от плюс 12°С до плюс 25°С и относительной влажности не более 60%.

ОПЦИИ:

- делитель экспозиционной полки
- освещение переднего фронта
- освещение промежуточной полки
- освещение основной зоны
- исполнение INOX, KombiLux
- деревянная полка для хлебных изделий, сыра и деликатесов
- полка для весов
- 2х ступенчатые поддоны для выкладки товара
- сетчатые корзины для низкотемпературных витрин



Исполнение KombiLux